

SPRAY ADHESIVE KONTAKTLĪME AEROSOLS



PRODUKTA APRAKSTS

Kontaktlīme Bison Spray Adhesive paredzēta lielu virsmu savienošanai. Virsmas iespējams salīmēt ar vai bez atdalīšanas iespējām. Piemērota dažādu materiālu savienošanai, arī Styrofoam® salīmēšanai. Vienmērīga izsmidzināšana - spēcīgs savienojums. Neaizsērējošs izsmidzināšanas ventilis.

PIELIETOJUMS

Papīra, kartona, kolāžu, metāla folijas, ādas, filca, dažādu plastmasu, tekstilmateriālu, plastmasas un citu materiālu, piemēram, koka, keramikas, stikla utt. savienošanai. Nav piemērots PE, PP.

ĪPAŠĪBAS

- Pagaidu un pastāvīgai fiksācijai
- Viegli pielietot
- Ātra un spēcīga
- Noturīga pret mitrumu

SAGATAVOŠANA

Darba apstākļi: Nelietot temperatūrā zem +10 °C.

Personīgā drošība: Aerosola līmes sastāvā ir gaistoši viegli uzliesmojoši šķīdinātāji. Lietojot un uzglabājot šo produktu, jāievēro attiecīgi piesardzības pasākumi. Pielietojot produktu uz lielākām virsmām, nodrošiniet labu ventilāciju darba zonā.

Virsmas sagatavošana: Līmējamām virsmām jābūt sausām, bez putekļiem vai taukiem.

.....

Savienojums bez atdalīšanas iespējām: Tūlītēja fiksācija: uzklājiet līmi uz abām pusēm. Ļaujiet tām nožūt vismaz 10 minūtes, savienojiet virsmas un saspiediet vai nogludiniet ar roku. Korekcijas veikt nav iespējams. Fiksācija ar iespēju veikt korekcijas: Ir arī iespējams uzklāt līmi tikai uz vienas puses un nekavējoties virsmas savienot. Korekcijas iespējams veikt 5 minūšu laikā, aptuvenais žūšanas laiks 24 stundas.

Savienojums ar atdalīšanas iespējām: uzklājiet līmi uz vienas puses (ne uz virsmas, no kuras vēlāk jānoņem). Ļaujiet nožūt vismaz 20 minūtes, savienojiet virsmas un kārtīgi nopresējiet. Uzlimētātais objekts tagad ir pašlīmējošs un to var noņemt un no jauna fiksēt.

Pēc izsmidzināšanas, turot balonu ar ventīli uz leju, nospiežot ventīli atkārtoti, līdz brīdim, kad nāk laukā tikai gaiss nevis līme. Tas novērš aerosola ventīļa aizsērēšanu.

Traipi / pārpalikumi: Svaigus traipus nekavējoties noņemiet ar benzīnu. Nožuvušus traipus mērcējiet benzīnā.

Uzmanību: Aerosola balonā ir spiediens. Aizsargāt no saules ietekmes un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Balonu nedurstīt un nededzināt pat pēc lietošanas. Izmetiet tikai tad, kad tas ir pilnīgi tukšs. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Neizsmidzināt atklātas liesmas tuvumā vai uz jebkāda sakarsēta materiāla. Sargāt no aizdegšanās avotiem - Nesmēķēt. Bez atbilstošas ventilācijas iespējams gaisā var uzkrāties sprāgstoši savienojumi. Sargāt no bērniem.

ŽŪŠANAS LAIKS

Žūšanas / konservācijas laiks: aptuveni Pastāvīga fiksācija: 10 minūtes. Pagaidu fiksācija: 20 minūtes.

* Žūšanas laiks var mainīties, piem., atkarībā no virsmas, pielietotā līmes daudzuma, mitruma daudzuma un apkārtējās temperatūras.

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Mitruma izturība: laba

Temperatūras izturība: -40 °C līdz +50 °C

Ķīmiskā izturība: laba

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ķīmiskā bāze: SBR - gumija

Krāsa: caurspīdīga

Viskozitāte: šķidrums

Sausnes saturs: apm. 22%

Blīvums: apm. 0,72 g / cm³

UZGLABĀŠNAS NOSACĪJUMI

Vismaz 24 mēnešus pēc ražošanas datuma. Ierobežots uzglabāšanas laiks pēc atvēršanas. Uzglabāt sausā, vēsā vietā, pasargāt no sala.

Mūsu ieteikumi balstīti uz plašu izpēti un praktisko pieredzi. Taču, ņemot vērā materiālu daudzveidību un apstākļus, kādos mūsu produkti tiek pielietoti, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem un / vai jebkādiem kaitējumiem, kas radušies, pielietojot produktu. Tomēr, ja vien nepieciešams kāds padoms, mūsu atbalsta dienests vienmēr ir jūsu rīcībā.