

### PRODUKTA APRAKSTS

Augstas kvalitātes matēta akrila bāzes krāsa ir īpaši izstrādāta, lai atgrūstu ūdeni un būtu izturīga pret izbalēšanu. Paredzēta āra darbiem, virs zemes esošai svaigi zāģētai koksnei. Ir ūdens necaurļaidīga un izturīga pret UV starojumu. Pēc nožūšanas nav kaitīga mājdzīvniekiem.

### PIEEJAMIE TILPUMI

5 litri

### PIEEJAMIE TONI

Acorn Gold, Dark Chestnut, Dark Oak, Green, Light Brown, Rustic Red, Blue and Ebony.

### IETEICAMAIS PIELIETOJUMS



Piemērots āra darbiem.

### PĀRKLĀJAMO VIRSMU VEIDI

Neapstrādātiem kokmateriāliem, sētām un šķūņiem.

### PATĒRIŅŠ



6 m<sup>2</sup> (neapstrādātai koksnei) līdz 12 m<sup>2</sup> (gludai, ēvelētai koksnei) ar 1 litru, atkarīgs no virsmas faktūras un porainības.

### ŽŪŠANAS LAIKS



Pilnībā sacietē un pārkrāsojama pēc 2 - 4 stundām.

### PĀRVADĀŠANA UN UZGLABĀŠANA

Lai izvairītos no noplūdes, uzglabājiet un transportējiet produktu vertikālā stāvoklī. SARGĀT NO SALA.

### ATŠĶAIDĪTĀJS

Ūdens.

### GOS SATURS

MINIMĀLS GOS SATURS 0-0.29%

GOS (gaistošie organiskie savienojumi) veicina atmosfēras piesārņojumu. ES robežvērtība šim produktam (kateg. A/e): 130g/l (2010). Šis produkts satur maks. 3g/l GOS.

### VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Pārliecinieties, ka krāsojamā virsma ir tīra, sausa, bez putekļiem vai cita veida pārklājumiem, kā piemēram krāsas vai lakas. Ja uz kokmateriāla ir pelējums, ķērpji, aļģes vai sūnas, tad pirms krāsošanas apstrādājiet kokmateriālu ar līdzekli pret fungicīda.

### KRĀSOŠANA



Pirms lietošanas un izmantošanas laikā kārtīgi samaisiet. Krāsošana laikā uzvelciet aizsarg cimdus, lai izvairītos no roku nokrāsošanas. Virsmu krāsojiet brīvi un vienmērīgi. Noskalojiet augus, ja tie ir notraipīti ar krāsu, pretējā gadījumā tie var iekrāsoties. Jaunai ēvelētai koksnei pietiek ar vienu krāsas kārtu, bet divas kārtas nodrošinās ilgāku kalpošanas laiku. Vecām, ārā ilgi esošām virsmām vai neapstrādātām koksnes virsmām, klāj divas krāsas kārtas. Nekrāsot mitru koksni, vai ja gaisa temperatūra ir zemāka par +10 C, vai ja gaidāms lietus. Slīpējot izmantojiet sejas aizsargmasku.

### DARBARĪKU TĪRĪŠANA



Pirms tīrīšanas maksimāli notīriet produkta paliekas no krāsošanas instrumentiem. Pēc tam nekavējoties nomazgājiet krāsošanas piederumus siltā ziepjūdenī un kārtīgi izskalojiet. Pēc lietošanas kārtīgi aizveriet budžu. Nelejiet produkta pārpalikumus ūdens notekcaurulēs un kanalizācijas sistēmā.

### PIESARDZĪBAS NORĀDĪJUMI

- Satur 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.
- Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
- Sargāt no bērniem
- Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.
- Lietošanas un žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju.
- Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
- SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
- SASKARĒ AR ĀDU: mazgāt ar lielu daudzumu ūdeni. Neizmantojiet šķīdinātāju vai vai spirtu.
- NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
- Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.